

סרט אלומיניום - AL7955

תיאור המוצר: סרט דביק מעצמו, המורכב מיריעת אלומיניום גמישה,

מצופה בדבק אקרילי, ומכוסה בנייר הפרדה.

נדבק היטב.

בעל עמידות טובה בבליה.

שימושים: לסגירת מחברים של צינורות אלומיניום במערכות מיזוג,

מאפשר רפלקציית חום. מתאים לחיבורים ותיקונים של אלומיניום,

מאפשר זיהוי פוטואלקטרי.

תכונות כלליות

שיטת בדיקה	ערכים	יחידות	מאפיינים
PSTC- 133	50 $113 \pm 5\%$	מיקרון [μ]	יריעה עובי כללי
ASTM D-882	80	ניוטון / מ"מ ²	כוח קריעה
ASTM D-882	6	%	התארכות
PSTC- 101	20	ניוטון / אינץ'	כוח הדבקה למתכת
---	48, 75, 100	מ"מ	רוחב*
---	25, 50	מטר	אורך*
---	76	מ"מ	קוטר ליבה

*אחר לפי דרישה

תנאי אחסון וחיי מדף:

למשך שנה, בטמפרטורה של 15° – 30° צלסיוס, ובלחות יחסית של 50%, ללא קרינה ישירה.

הכנה לפני הדבקה:

על שטח ההדבקה להיות נקי, יבש ובלתי שומני.

אחריות:

התכונות הינן אופייניות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת המוצר לצורך המיועד.