

סרט אלומיניום דו צדדי לזיהוי חיבורים - DS4935

תיאור המוצר: סרט דו-צדדי דביק מעצמו. על בסיס יריעת אלומיניום, עם נייר הפרדה סיליקוני.

דבק אקרילי נדבק בחוזקה.

ניתן לקריעה ביד. מופיע בצבע אדום או כחול.

שימושים: לשימושים כלליים, בעיקר באזורי חיבור והצמדה.

לצורך יצירת משטח רציף (splicing) ולמינציה.

האלומיניום הצבוע מאפשר זיהוי בטיחותי כפול לצורך הסרה בהמשך

התהליך באמצעים אופטיים וע"י גלאי מתכות.

תכונות כלליות

שיטת בדיקה	ערכים	יחידות	מאפיינים
PSTC- 133	30 $85 \pm 5\%$	מיקרון [μ]	סרט הדבקה עובי כללי*
ASTM D-882	75	ניוטון / מ"מ ²	כוח קריעה
ASTM D-882	6	%	התארכות
PSTC- 101	20	ניוטון / אינץ'	כוח הדבקה למתכת
---	אדום, כחול, לבן, כסוף		צבע סרט
---	לבן		צבע נייר הפרדה
---	25, 38, 48	מ"מ	רוחב**
---	25, 50	מטר	אורך**
---	76	מ"מ	קוטר ליבה

*לא כולל נייר הפרדה

**אחר לפי דרישה

תנאי אחסון וחי מדף:

למשך שנה, בטמפרטורה של 15° – 30° צלסיוס, ובלחות יחסית של 50%, ללא קרינה ישירה.

הכנה לפני הדבקה:

על שטח ההדבקה להיות נקי, יבש ובלתי שומני.

אחריות:

התכונות הינן אופייניות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת המוצר לצורך המיועד.