

## סרט אריזה – PP131

- תיאור המוצר:** סרט דביק מעצמו, על בסיס יריעת פוליפרופילן. עמיד במים, נדבק היטב, בעל עמידות טובה בבליה. לשימוש כללי וסגירת קרטונים ידנית ואוטומטית.
- שימושים:**

### תכונות כלליות

שיטת בדיקה	ערכים	יחידות	מאפיינים
PSTC- 133	28 46 ± 5%	מיקרון [μ]	יריעה עובי כללי
ASTM D-882	150	ניוטון / מ"מ <sup>2</sup>	כוח קריעה
ASTM D-882	190	%	התארכות
PSTC- 101	12	ניוטון / אינץ'	כוח הדבקה למתכת
---	שקוף, חום, לבן, אדום, צהוב		צבע
---	38, 48, 50, 75	מ"מ	רוחב*
---	66, 100, 330, 660, 990	מטר	אורך*
---	76	מ"מ	קוטר ליבה

\*אחר לפי דרישה

#### תנאי אחסון וחיי מדף:

למשך שנה, בטמפרטורה של 15° – 30° צלסיוס, ובלחות יחסית של 50%, ללא קרינה ישירה.

#### הכנה לפני הדבקה:

על שטח ההדבקה להיות נקי, יבש ובלתי שומני.

#### אחריות:

התכונות הינן אופייניות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת המוצר לצורך המיועד.