

סרט דו צדדי נייר טישו- DS4925

תיאור המוצר: סרט דו-צדדי דביק מעצמו.

דבק אקרילי.

על בסיס נייר טישו. נייר הפרדה סיליקוני.

נדבק בחוזקה, עמיד בחום, ניתן לקריעה ביד.

שימושים: לשימושים כלליים, בעיקר באזורי חיבור והצמדה.

לצורך יצירת משטח רציף (splicing) ולמינציה.

מתאים לפני שטח בלתי אחידים, הדבקה טובה לנייר, פלסטיק ומתכת.

תכונות כלליות

שיטת בדיקה	ערכים	יחידות	מאפיינים
PSTC- 133	31 $75 \pm 5\%$	מיקרון [μ]	סרט הדבקה עובי כללי*
ASTM D-882	15	ניוטון / אינץ'	כוח קריעה
ASTM D-882	3	%	התארכות
PSTC- 101	9	ניוטון / אינץ'	כוח הדבקה למתכת
	עד 150	°C	טווח טמפרטורות שימוש
---	לבן חלבי		צבע סרט
---	לבן		צבע נייר הפרדה
---	25 ,38 ,48	מ"מ	רוחב**
---	25 ,50	מטר	אורך**
---	76	מ"מ	קוטר ליבה

*לא כולל נייר הפרדה

**אחר לפי דרישה

תנאי אחסון וחי מדף:

למשך שנה, בטמפרטורה של 15° – 30° צלסיוס, ובלחות יחסית של 50%, ללא קרינה ישירה.

הכנה לפני הדבקה:

על שטח ההדבקה להיות נקי, יבש ובלתי שומני.

אחריות:

התכונות הינן אופייניות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת המוצר לצורך המיועד.