

סרט דו צדדי פוליאסטר - DS4451/3

תיאור המוצר: דו-צדדי דביק מעצמו.

על בסיס יריעת פוליאסטר עם נייר הפרדה סיליקוני.
נדבק בחוזקה. עמידות טובה בבליה.

שימושים: לשימושים כלליים, בעיקר באזורי חיבור והצמדה לצורך יצירת משטח רציף (splicing) ולמינציה.

מתאים לפני שטח בלתי אחידים, הדבקה טובה לנייר, פלסטיק ומתכת.

תכונות כלליות

שיטת בדיקה	ערכים	יחידות	מאפיינים
PSTC- 133	12 90 ± 5%	מיקרון [μ]	יריעה עובי כללי*
ASTM D-882	102	ניוטון / מ"מ ²	כוח קריעה
ASTM D-882	100	%	התארכות
PSTC- 101	18	ניוטון / אינץ'	כוח הדבקה למתכת
---	- 40 → +60	°C	טווח עמידות בטמפ'
---	שקוף		צבע סרט
---	לבן		צבע יריעה נושאת
---	12 ,19 ,25 ,38 ,50 ,1000	מ"מ	רוחב*
---	25 ,50	מטר	אורך*
---	76	מ"מ	קוטר ליבה

**נתון העובי הכללי לא כולל נייר הפרדה סיליקוני
**אחר לפי דרישה

תנאי אחסון וחיי מדף:

למשך שנה, בטמפרטורה של 15° – 30° צלסיוס, ובלחות יחסית של 50%, ללא קרינה ישירה.

הכנה לפני הדבקה:

על שטח ההדבקה להיות נקי, יבש ובלתי שומני.

אחריות:

התכונות הינן אופייניות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת המוצר לצורך המיועד.