

## סרט דו צדדי פוליפרופילן - DS4101

**תיאור המוצר:** דו-צדדי דביק מעצמו.

על בסיס יריעת פוליפרופילן עם נייר הפרדה סיליקוני.  
עמיד במים, נדבק בחוזקה, בעל עמידות טובה בבליה.

**שימושים:** לשימושים כלליים, בעיקר באזורי חיבור והצמדה לצורך יצירת משטח רציף

(splicing) ולמינציה.

הדבקה טובה לנייר, פלסטיק ומתכת.

ניתן לקבל עם חיתוך הרמת אצבע fingerlift ברוחב 3-5 מ"מ.

### תכונות כלליות

שיטת בדיקה	ערכים	יחידות	מאפיינים
PSTC- 133	24 87 ± 5%	מיקרון [μ]	יריעה עובי כללי*
ASTM D-882	150	ניוטון / מ"מ <sup>2</sup>	כוח קריעה
ASTM D-882	180	%	התארכות
PSTC- 101	18	ניוטון / אינץ'	כוח הדבקה למתכת
---	שקוף		צבע סרט
---	לבן		צבע יריעה נושאת
---	12 ,19 ,25 ,38 ,50 ,1000	מ"מ	רוחב*
---	25 ,50	מטר	אורך*
---	76	מ"מ	קוטר ליבה

\*\*נתון העובי הכללי לא כולל נייר הפרדה סיליקוני  
\*\*אחר לפי דרישה

#### תנאי אחסון וחיי מדף:

למשך שנה, בטמפרטורה של 15° – 30° צלסיוס, ובלחות יחסית של 50%, ללא קרינה ישירה.

#### הכנה לפני הדבקה:

על שטח ההדבקה להיות נקי, יבש ובלתי שומני.

#### אחריות:

התכונות הינן אופייניות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת המוצר לצורך המיועד.