

## סרט מודפס - PP8301

**תיאור המוצר:** סרט מודפס בהדפסה כלואה בין היריעה לדבק, דביק מעצמו. על בסיס יריעת פוליפרופילן.

עמיד במים, נדבק היטב, בעל עמידות טובה בבליה ובשפשוף.

**שימושים:** סימון ופרסום.

סגירת קרטונים אוטומטית או ידנית.

## תכונות כלליות

שיטת בדיקה	ערכים	יחידות	מאפיינים
PSTC- 133	28 50 ± 5%	מיקרון [μ]	יריעה עובי כללי
ASTM D-882	150	ניוטון / מ"מ <sup>2</sup>	כוח קריעה
ASTM D-882	190	%	התארכות
PSTC- 101	12	ניוטון / אינץ'	כוח הדבקה למתכת
---	25 ,48 ,75	מ"מ	רוחב*
---	66 ,132	מטר	אורך*
---	76	מ"מ	קוטר ליבה

\*אחר לפי דרישה

### מספר צבעי ההדפסה - על פי בקשת הלקוח

#### תנאי אחסון וחי מדף:

למשך שנה, בטמפרטורה של 15° – 30° צלסיוס, ובלחות יחסית של 50%, ללא קרינה ישירה.

#### הכנה לפני הדבקה:

על שטח ההדבקה להיות נקי, יבש ובלתי שומני.

#### אחריות:

התכונות הינן אופייניות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת המוצר לצורך המיועד.