

## סרט ממותך - ALM140

**תיאור המוצר:** סרט דביק מעצמו, המורכב מיריעת BOPP ממותכת, מצופה בדבק אקרילי. נדבק היטב.

בעל עמידות טובה בבליה.

**שימושים:** לסגירת מחברים של צינורות אלומיניום במערכות מיזוג. מתאים לחיבורים ותיקונים של אלומיניום, מאפשר זיהוי פוטואלקטרי.

### תכונות כלליות

שיטת בדיקה	ערכים	יחידות	מאפיינים
PSTC- 133	40 58 ± 5%	מיקרון [μ]	יריעה עובי כללי*
ASTM D-882	110	ניוטון / אינץ'	כוח קריעה
ASTM D-882	152	%	התארכות
PSTC- 101	13	ניוטון / אינץ'	כוח הדבקה למתכת
	-40 → +80	°C	טווח טמפרטורות שימוש
---	48 ,75 ,100	מ"מ	רוחב**
---	25 ,50	מטר	אורך**
---	76	מ"מ	קוטר ליבה

\*אחר לפי דרישה

#### תנאי אחסון וחיי מדף:

למשך שנה, בטמפרטורה של 15° – 30° צלסיוס, ובלחות יחסית של 50%, ללא קרינה ישירה.

#### הכנה לפני הדבקה:

על שטח ההדבקה להיות נקי, יבש ובלתי שומני.

#### אחריות:

התכונות הינן אופייניות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת המוצר לצורך המיועד.